

OXI KIT 03

Protettivo

PROTETTIVO TRASPARENTE
ANTIOSSIDANTE PER SUPERFICI
ARRUGGINITE

PROTEGGE ED ESALTA LA
RUGGINE CON EFFETTO
NATURALE

BLOCCA LO SPOLVERAMENTO



CARATTERISTICHE

Protettivo trasparente, con finitura satinata, per superfici in ferro, acciaio Corten e metalli ferrosi. Applicato su superfici arrugginite o acciaio Corten blocca l'avanzare del processo di ossidazione e mantiene inalterato l'aspetto naturale della ruggine. Grazie alle speciali resine contenute, il prodotto garantisce una elevatissima protezione dalle intemperie, dallo scolorimento e dai raggi UV. Non contiene idrocarburi alogenati, solventi aromatici, clorurati e benzolo.

CAMPO DI IMPIEGO

OXI KIT è un trattamento combinato che consente di ossidare ferro o metalli ferrosi e proteggerli nel tempo mantenendo l'effetto ruggine.

Il ciclo OXI KIT è composto da tre prodotti: 01 Attivatore, 02 Neutralizzatore, 03 Protettivo.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido viscoso
Solvente	Solventi organici polari
Colore	Incolore, opaco
Odore	Di solvente
Viscosità dinamica	>20 sec (TF4 - 15 °C)
Densità	0,93 g/cm ³
Punto di infiammabilità	< 62 °C
Asciugatura	Fuori polvere: 3-5 min (20 °C) In profondità: 8-12 h (20 °C)

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE.

Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di oli, grassi, polvere e ruggine non aderente o friabile.

Se la superficie è stata trattata con **OXI KIT 02 Neutralizzatore**, attendere almeno 24 ore prima di applicare **OXI KIT 03 Protettivo**.

APPLICAZIONE.

Applicare il prodotto sulla superficie asciutta con pennello, rullo o aerografo, da 1 a 3 mani, a distanza di 12 ore (massimo 24 ore) l'una dall'altra.

In caso di applicazione a spruzzo può essere necessario diluire il prodotto fino al 10% con diluente nitro antinebbia.

RESA.

5-7 m²/l.

PULIZIA ATTREZZI.

Pulire gli attrezzi con diluente nitro subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, a temperatura compresa tra +5 °C e +35 °C, in luogo fresco e ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

DURATA.

Minimo 24 mesi, in confezione originale non aperta e correttamente conservato.

FORMATI

Latta 1 l

Confezione: 6 pz

Codice: 1153 001

EAN 8056736864609

Rev. 2 del 07/08/2023

Avvertenze:

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltreché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP s.r.l.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP s.r.l. si riserva il diritto di modificare la formulazione e proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it