

OKEY

LUBRIFICANTE PER SERRATURE
ANTIATTRITO E ANTIGRIPPAGGIO
PER TUTTI I TIPI DI CILINDRO
FORMULA GEL,
PENETRA E NON COLA



CARATTERISTICHE

Lubrificante anticorrosivo in gel, specifico per serrature, con attivo 100% sintetico, biodegradabile. La sua formula eco-friendly è realizzata utilizzando più del 50% di composti non derivanti dal petrolio. La ridotta tensione superficiale dei suoi componenti consente al prodotto di penetrare agevolmente nei meccanismi della serratura disgregando ruggine, ossidi e sporco. Riduce gli attriti e assicura un duraturo effetto lubrificante. Previene ossidazione e ruggine. È incolore e inodore e grazie alla sua formula gel non cola e non sporca.

CAMPO DI IMPIEGO

Indicato per portoni blindati, porte, cancelli, portiere di autoveicoli, lucchetti, casseforti, cerniere, maniglie e componenti di porte e serramenti.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido (gel), sotto pressione
Solvente	Esteri bioderivati
Colore	Chiaro - trasparente
Odore	Assente
Densità	0,836 kg/L (20 °C)
Viscosità cinematica	23 mm ² /sec (40 °C) 15 mm ² /sec (100 °C)
Punto di scorrimento	-35 °C
Punto di infiammabilità	> 260 °C (rif. alla base aerosol)
Biodegradabilità	Facilmente degradabile (OECD 301F)

MODALITÀ D'USO

APPLICAZIONE.

Agitare la bombola, spruzzare sulle parti da lubrificare e lasciare agire qualche minuto per favorire la penetrazione del prodotto.

PRECAUZIONI.

Non applicare su apparecchi in tensione o su materiali surriscaldati.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Durante l'impiego utilizzare protezioni personali adeguate (guanti, occhiali e mascherine). Applicare in ambienti ben aerati. Smaltire gli imballaggi negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di prodotto devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare il prodotto in locali interni, in luogo fresco e asciutto e a temperature comprese tra +10 e +30 °C, mai in luoghi dove la temperatura potrebbe raggiungere i +50 °C. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo da raggi solari e da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

DURATA.

Almeno 36 mesi, in confezione originale e se correttamente conservato.

FORMATI

Aerosol 200 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 1150 200

EAN 8056736864555

Rev. 1 del 28/11/2023

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltretché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it