

PRIMER AF

FONDO ISOLANTE
ANTIMACCHIA

SPECIFICO PER MURI SPORCHI
DI FUMO E RESIDUI DI
COMBUSTIONE

PREVIENE LA RICOMPARSA
DELLE MACCHIE

CONSOLIDA IL SUPPORTO E
MIGLIORA L'ADESIONE DELLE
PITTURE



CARATTERISTICHE

PRIMER AF è un fondo isolante a base di resine acriliche ultrafini in emulsione acquosa, specifico per il pretrattamento di murature, intonaci, cemento, cartongesso, gesso, fibrocemento. Consolida e stabilizza le superfici murali migliorando l'adesione di pitture e altre finiture. Crea una barriera isolante nei confronti di fuliggine, fumo, nicotina e annerimenti che tendono a formarsi in presenza di fonti di riscaldamento, fumo da legna o sigarette e ne previene l'affioramento superficiale. Isola e neutralizza perfettamente anche macchie di acqua, umidità e condensa. Può essere applicato su vecchie idropitture purché ben ancorate.

PRIMER AF rispetta l'ambiente e gli operatori, grazie alla sua formula pressoché inodore, esente da solventi e da sostanze organiche volatili (COV < 30 g/l).

CAMPO DI IMPIEGO

Idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia all'interno sia all'esterno. Indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, laterizi, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci. Compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Bianco, opaco
Natura chimica	Emulsione acrilica
pH	6,9 ± 1.0
Densità	1,01 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +30 °C
Asciugatura	Circa 40 min (fuori tatto) Circa 24 h (per sovraverniciatura)
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	< 30 g/l [Valore limite per Primer fissativi (cat. A/h): 30 g/l (2010)]

MODALITÀ D'USO**PREPARAZIONE.**

Pulire accuratamente la superficie da trattare e rimuovere i residui di vecchie pitture preesistenti non ben aderenti al supporto. Attenuare il più possibile le macchie di fumo carteggiando la superficie. Eliminare tracce di grassi, oli o altri tipi di sporco. Accertarsi che le superfici siano ben asciutte.

APPLICAZIONE.

Usare tal quale oppure diluire con acqua fino a 1:3 (1 l di prodotto ogni 3 l di acqua), in funzione della porosità del supporto e dell'entità delle macchie presenti. Applicare con pennello, rullo, oppure a spruzzo. Se necessario, applicare una seconda mano a distanza di qualche ora. Per applicazioni airless o spruzzo, consultare per la regolazione il fornitore della macchina erogatrice.

PRECAUZIONI.

Applicare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole, o in presenza di forte vento.

RESA.

Da 25 a 50 m²/L.

La resa può variare a seconda della diluizione effettuata, della porosità e della capacità di assorbimento del supporto.

PULIZIA ATTREZZI.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

PRIMER AF non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE**STOCCAGGIO.**

Conservare il prodotto in locali interni, in luogo fresco e asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Preservare dal gelo.

DURATA.

12 mesi, in confezione originale non aperta e correttamente conservato.

FORMATI

Flacone 1 l	Confezione: 12 pz	Codice: 2039 001	EAN 8056736862391
Tanica 5 l	Confezione: 4 pz	Codice: 2039 005	EAN 8056736862407

VOCI DI CAPITOLATO**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi.**

Impregnante acrilico in dispersione acquosa senza solventi, per supporti murali all'interno e all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Bianco, opaco
Natura chimica	Emulsione acrilica
pH	6,9 ± 1.0
Densità	1,01 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +30 °C
Asciugatura	Circa 40 min (fuori tatto) Circa 24 h (per sovraverniciatura)
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	< 30 g/l [Valore limite per Primer fissativi (cat. A/h): 30 g/l (2010)]

Rev. 1 del 31/10/2023

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltreché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it