

PRIMER AF

Antifumo

FONDO ISOLANTE ANTIMACCHIA

SPECIFICO PER MURI SPORCHI DI FUMO E RESIDUI DI COMBUSTIONE

PREVIENE LA RICOMPARSA DELLE MACCHIE

CONSOLIDA IL SUPPORTO E MIGLIORA L'ADESIONE DELLE PITTURE



CARATTERISTICHE

PRIMER AF è un fondo isolante in emulsione acquosa, specifico per il pretrattamento di murature, intonaci, cemento, cartongesso, gesso, fibrocemento. Consolida e stabilizza le superfici murali migliorando l'adesione di pitture e altre finiture. Crea una barriera isolante nei confronti di fuliggine, fumo, nicotina e annerimenti che tendono a formarsi in presenza di fonti di riscaldamento, fumo da legna o sigarette e ne previene l'affioramento superficiale. Isola e neutralizza perfettamente anche macchie di acqua, umidità e condensa. Può essere applicato su vecchie idropitture purché ben ancorate. **PRIMER AF** rispetta l'ambiente e gli operatori, grazie alla sua formula pressoché inodore ed esente da solventi e a basso contenuto di Composti Organici Volatili (VOC < 30 g/l). Non contiene alchilfenoli etossilati (APEO).

CAMPO DI IMPIEGO

Primer AF Idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia all'interno sia all'esterno. Indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, laterizi, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci. Compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa, quali pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Lattescente; non trasparente
pH	6,9 ± 1.0
Densità	1,01 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura di applicazione	Da +5 a +30 °C
Asciugatura	Fuori tatto: 30 min Sovraverniciatura: 12 h
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	< 30 g/l [Valore limite per Primer fissativi (cat. A/h): 30 g/l (2010)]

MODALITÀ D'USO**PREPARAZIONE.**

Pulire accuratamente la superficie da trattare e rimuovere i residui di pitture preesistenti non ben aderenti al supporto. Attenuare il più possibile le macchie di fumo carteggiando la superficie. Eliminare tracce di grassi, oli o altri tipi di sporco. Accertarsi che le superfici siano ben asciutte.

APPLICAZIONE.

Usare tal quale oppure diluire con acqua fino a 1:3 (1 l di prodotto ogni 3 l di acqua), in funzione della porosità del supporto e dell'entità delle macchie presenti. Applicare con pennello, rullo, oppure a spruzzo. Se necessario, applicare una seconda mano a distanza di qualche ora. Per applicazioni airless o spruzzo, consultare per la regolazione il fornitore della macchina erogatrice.

PRECAUZIONI.

Applicare a temperature comprese tra +5 e +30 °C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole, o in presenza di forte vento.

RESA.

25-50 m²/l, variabile a seconda della diluizione effettuata, della porosità e della capacità di assorbimento del supporto.

PULIZIA ATTREZZI.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

PRIMER AF non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare il flacone in posizione verticale, a temperatura compresa tra +5 e +30 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da fonti di calore. Preservare dal gelo.

DURATA.

12 mesi, in confezione originale non aperta e correttamente conservato.

FORMATI

Flacone 1 l	Confezione: 12 pz	Codice: 2039 001	EAN 8056736862391
Tanica 5 l	Confezione: 4 pz	Codice: 2039 005	EAN 8056736862407

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi.

Fornitura e posa in opera di un fondo isolante in emulsione acquosa, di colore bianco, privo di solventi e a basso contenuto di Composti Organici volatili (VOC); in grado di creare una barriera isolante e prevenire l'affioramento superficiale di macchie di fuliggine, fumo, nicotina, umidità, condensa e annerimenti che tendono a formarsi in presenza di fonti di riscaldamento, fumo da legna o sigarette; applicabile sia all'interno che all'esterno e indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, laterizi, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci; compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa (tipo **Primer AF Antifumo** della CAMP s.r.l.).

L'applicazione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovrà presentarsi ben asciutto, accuratamente pulito e privo tracce di grasso/olio e di residui di vecchie pitture preesistenti non ben aderenti al supporto. Eventuali macchie di fumo dovranno essere il più possibile attenuate carteggiando la superficie.

Il prodotto potrà essere utilizzato tal quale oppure diluito con acqua, fino a un rapporto 1:3, in funzione della porosità del supporto e dell'entità delle macchie presenti; dovrà essere applicato con pennello, rullo oppure a spruzzo, per un consumo complessivo di circa 25-50 m²/l, variabile a seconda della diluizione, porosità e della capacità di assorbimento del substrato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Lattescente, non trasparente
pH	6,9 ± 1.0
Densità	1,01 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +30 °C
Asciugatura	Circa 30 min (fuori tatto)
	Circa 12 h (per sovraverniciatura)
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	< 30 g/l [Valore limite per Primer fissativi (cat. A/h): 30 g/l (2010)]

Rev. 2 del 17/04/2024

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltrech  utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilit  di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilit  o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneit  del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalit  e, comunque, si assume ogni responsabilit  che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le propriet  del prodotto e che il contenuto della presente scheda pu  essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione pi  recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it